



大型・スタンド
電動昇降タイプ
LPE1U

価格：OPEN
取付重量：最大90.4 kg
標準対応インチ：42-71 inch
MAXHUB 55.65.75.86 型に対応

静音タイプの昇降モーターを搭載したスタンド
便利な高さプリセット機能付き

※ MAXHUB 86型取付時は 別売アクセサリ FHB 5037 が必要です。



大型・スタンド
コンパクトカートタイプ
LSCU B/W

価格：OPEN
取付重量：最大79.0 kg
標準対応インチ：50-70 inch
MAXHUB 55.65 型に対応

ディスプレイ取付面からキャスター最突出部まで約35cm
コンパクトな脚部デザインが特長のスタンド
(左上の写真は別売アクセサリページのストレージシェルフを取り付けた写真です)

SCSSB/W
別売アクセサリ
ストレージシェルフ
価格：¥96,000 (税抜)



大型・スタンド
手動昇降タイプ
LPAU

価格：¥280,000 (税抜)
取付重量：最大90.4 kg
標準対応インチ：42-71 inch
MAXHUB 55.65.75 型に対応

超大型・スタンド
手動昇降タイプ
XPA1U

価格：¥440,000 (税抜)
取付重量：最大136 kg
標準対応インチ：55-100 inch
MAXHUB 55.65.75.86 型に対応

※ MAXHUB 86型取付時は 別売アクセサリ FHB 5078 が必要です。



大型・壁掛金具
電動昇降タイプ
XSD1U

価格：OPEN
取付重量：最大140.6 kg
標準対応インチ：50-80 inch
MAXHUB 55.65.75.86 型に対応

※ MAXHUB 86型 取付時は別売アクセサリ FHB 5037 が必要です。



大型・スタンド
デスクトップタイプ
LDS1U

価格：OPEN
取付重量：最大56.7 kg
標準対応インチ：46-70 inch
MAXHUB 55.65 型に対応

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。
※製品の仕様及び内容は予告なく、変更する場合がございます。
※このカタログの記載内容は 2023 年 11 月現在のものです。

お問合せはこちらまで

<https://www.avc.co.jp/vss/>

会議に必要なハードウェア&ソフトウェアを全て搭載

オールインワン・ミーティングボード
ALL IN ONE MEETING - BOARD

MAXHUB

あらゆるコミュニケーションを進化させる

V6 CF SERIES



オートフレーミング機能搭載
4800万画素・高解像度カメラ

最大4つのアプリケーションを
一画面に同時表示

8つの高性能アレイマイクによる
さらに高品質な收音機能

NEW SPEC 便利な機能が追加されました

9つのデバイスの画面を同時に投影できる

BYOM お手持ちのPCでMAXHUBのカメラ・マイク
スピーカーを使って会議ができる



ホワイトボード
ワイヤレスプレゼンテーション
WEB会議

ALL IN ONE MEETING - BOARD
MAXHUB
V6 CF SERIES

55型 MH-CF55FA
65型 MH-CF65FA
75型 MH-CF75FA
86型 MH-CF86FA

電子黒板・高画質カメラ・マイク・スピーカー・Windows PCを一体化したオールインワン“インタラクティブ”ミーティングボード



ALL IN ONE MEETING - BOARD MAXHUB V6 CF SERIES


- オートフレーミング機能搭載 / 4800万画素・高解像度カメラ
- 最大9つのデバイスをひとつのディスプレイ画面に同時表示
- 8つの高性能アレイマイクによる さらに高品質な收音機能

機種	55	65	75	86
画面サイズ (mm)	1209.6×680.4	1428.48×803.52	1650.24×928.26	1895.04×1065.96
本体サイズ (mm)	1263×776×88	1488×903×88	1709×1026×87	1957×1160×100

ホワイトボード

なめらかな書き心地と直感的な操作性

専用タッチペン、または指で紙に書いているような書き心地
視差性能に優れた直感的な書き味




さまざまな保存方法

MAXHUB本体への保存以外にもUSB媒体やクラウドストレージ保存
メール配信、QRコード保存など
さまざまな保存方法を選択




マルチメディアファイルの挿入

静止画や写真だけでなく動画、音声データPDFなど、さまざまなファイルをホワイトボードに挿入できる便利な機能
MAXHUB内蔵PCに Microsoft Office をインストールして、パワーポイントやWordファイル挿入も可能



ファイルスピード転送

スマートフォンやタブレットなどにストックされている写真やPDFなどのデータをホワイトボードにスピード転送
遠隔拠点からの転送にも対応



プレゼンテーション

双方向コントロール

ワイヤレスドングルをPCに接続してボタンを押すだけで投影完了
MAXHUBとPCのどちらからも画面を操作することができます。



ワイヤレス接続・9画面分割 **NEW**

ワイヤレスドングルで最大9デバイスを同時に投影可能

投影したデータの上から書き込み作業が可能
資料と写真を関連づけたり比較する様な打ち合わせに最適です



WEB会議

高品質な遠隔コミュニケーション

4800万画素の高画質カメラ
オートゲインコントロールとノイズキャンセル機能搭載のアレイ型マイクを8個内蔵
出力はステレオスピーカに加えてウーハー機能も装備



新機能 BYOM機能を使う

BYOM (Bring Your Own Meeting)
お手持ちのPCからWEB会議を立ち上げ、ワイヤレスドングルを接続するだけで、MAXHUBの「カメラ・マイク・スピーカー」を使ったWEB会議を行うことが可能です。*旧型ワイヤレスドングルでは対応不可
* MAXHUBを社内ネットワークに接続したり、会議URLをMAXHUBに転送したりする必要がなく、スムーズなWEB会議環境を整えることができます。

機種	型	55型 MH-CF55FA	65型 MH-CF65FA	75型 MH-CF75FA	86型 MH-CF86FA
ディスプレイ	パネル	液晶 (DLED)			
	パネルタイプ	IPS			
	アスペクト比	16:9			
	ディスプレイサイズ H×V (mm)	1209.6×680.4	1428.48×803.52	1650.24×928.26	1895.04×1065.96
	解像度	3,840×2,160 (4K)			
	輝度	350cd/m ²			
	表示色	1.07B (10bit)			
	コントラスト	1200:1	5000:1		4000:1
視野角	左右178度/上下178度				
入力端子	HDMI入力	1系統			
	USB Type-A (USB 2.0)	1系統 (側面)			
	USB Type-A (USB 3.0)	2系統 (前面)			
	USB Type-C (USB 3.1)	2系統 (前面×1系統、側面×1系統)			
出力端子	RS232	1系統			
	タッチ信号出力	USB Type-B 2.0 ×1系統			
カメラ	音声出力	ステレオミニジャック×1系統			
	解像度	4800万画素			
マイク	画角	対角画角:99.6度、水平画角:91.9度			
	マイク機能	8マイクアレイ			
音声	集音距離	0~8m			
	スピーカー	10W×2 (8Ω), 20W×1 (ウーハー4Ω)			
ネットワーク	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac 対応			
	Wi-Fi動作周波数	2.4GHz, 5GHz 対応			
	MIMO	対応			
	Bluetooth	Version 4.2			
	Bluetooth動作周波数	2.4GHz			
	Bluetooth接続	ホットスポット機能 同時接続台数8台以下			
タッチパネル	有線接続	LANポート(RJ45)×1系統 1000Mbit/s			
	検出方法	赤外線遮断検出方式			
	タッチポイント	20点マルチタッチ操作			
	映り込み軽減	ガラス表面AG処理			
	保護ガラス	強化ガラス (硬度:7H)			
電源	入力デバイス	タッチペン&指			
	対応OS	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome			
重量とサイズ	使用電源	100~240V, 50/60Hz			
	最大消費電力	300W	350W	400W	400W
	消費電力 (スタンバイ)	≤ 0.5W			
	NET重量 (kg)	26.3	36.3	48.3	59.8
使用環境	GROSS重量 (kg)	34.2	47.8	62.8	77.0
	本体サイズ L×H×D (mm)	1263×776×88	1488×903×88	1709×1026×87	1957×1160×100
	梱包サイズ L×H×W (mm)	1392×847×220	1628×1005×208	1863×1140×225	2110×1283×225
壁掛け金具	温度	0°C~40°C			
	湿度	10%~90%RH (結露なきこと)			
PCモジュール	高度	5,000m以下			
	Model	WB9060G			
	ネジ	M8×25mm			
	CPU世代	Intel® Core™ 10th Generation			
付属品	スペック1 (標準)	i5-10400 (2.9GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB			
	スペック2 (アップグレードオプション)	i7-10700 (2.9GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB			
	GPU	Intel® UHD Graphics 630			
	Audio	Integrated High Definition Audio Stereo			
	OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (21H2)			
	インタフェース	HDMI Out×1, USB3.0×3, USB2.0×1, LAN×1, AUDIO IN×1			

タッチペン:2本、交換用ペン先3個付属 (同梱)	USB Type-C to Cケーブル:1.8m×1本 (同梱)	<p>USB Type-C to A変換アダプター付きワイヤレスドングル</p>
ワイヤレスドングル :1個 (同梱、オプション追加可)	電源コード:3m×1本 (同梱)	
*USB Type-C to A変換アダプター1個付き	使用マニュアル:1枚 (同梱)	
ペンドングル収納箱:オプション	保証書:1枚 (同梱)	

*製品の仕様及び内容は予告なく変更する場合がございます。*このカタログの記載内容は2023年11月現在のものです。

各種機能

操作時の反応速度や書き心地に加え、描画性能やメモ投稿機能など、スムーズな板書スタイルを実現!

- ゼロボンディング
- 4800万画素カメラ
- 自動図形判別機能
- メモ投稿機能
- 2色ペン

コミュニケーションの質を上げるさまざまな新機能を搭載

- ホーム画面アイコンアレンジ
- 双方向操作 / BYOM機能
- 専用アプリで接続
- 画面共有 & ホワイトボード併用