



MAXHUB の利用シーンに合わせてセレクト！



大型・スタンド
電動昇降タイプ
LPE1U

価格：OPEN
取付重量：最大90.4 kg
標準対応インチ：42-71 inch
MAXHUB 55.65.75.86 型に対応

静音タイプの昇降モーターを搭載したスタンド
便利な高さプリセット機能付き

※ MAXHUB 86型取付時は 別売アクセサリ FHB 5037が必要です。



大型・スタンド
手動昇降タイプ
LPAU

価格：¥255,000 (税抜)
取付重量：最大90.4 kg
標準対応インチ：42-71 inch
MAXHUB 55.65.75 型に対応

超大型・スタンド
手動昇降タイプ
XPA1U

価格：¥360,000 (税抜)
取付重量：最大136 kg
標準対応インチ：55-100 inch
MAXHUB 55.65.75.86 型に対応

※ MAXHUB 86型取付時は 別売アクセサリ FHB 5078が必要です。



大型・壁掛金具
電動昇降タイプ
XSD1U

価格：OPEN
取付重量：最大140.6 kg
標準対応インチ：50-80 inch
MAXHUB 55.65.75.86 型に対応

※ MAXHUB 86型 取付時は別売アクセサリ FHB 5037が必要です。



大型・スタンド
デスクトップタイプ
LDS1U

価格：OPEN
取付重量：最大56.7 kg
標準対応インチ：46-70 inch
MAXHUB 55.65 型に対応

中型・スタンド
2画面 壁寄せタイプ
AVSFSW

価格：OPEN / 取付重量：最大45.3 kg×2面

MAXHUB 55 型に対応

中型・スタンド
1画面 壁寄せタイプ
AVSFSS

価格：OPEN / 取付重量：最大56.7 kg

※ MAXHUB 取付時は別売壁掛金具 MSM1U が必要です。



※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。
※製品の仕様及び内容は予告なく、変更する場合がございます。
※このカタログの記載内容は 2021年7月現在のものです。

お問合せはこちらまで

<https://www.avc.co.jp/vss/>

AVC 株式会社
映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

システム販売事業部

<首都圏> 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階 TEL.03-3527-8660 FAX.03-3527-8666
<関西> 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25 TEL.06-6836-7827 FAX.06-6310-6144

ALL IN ONE MEETING - BOARD

MAXHUB

オールインワン・ミーティングボード



ホワイトボード



ワイヤレスプレゼンテーション



WEB会議



MAXHUB V5 C SERIES

| | |
|---------|----------|
| 55 INCH | MH-C55FA |
| 65 INCH | MH-C65FA |
| 75 INCH | MH-C75FA |
| 86 INCH | MH-C86FA |

MAXHUB MOVIE
ホームページでのご紹介はこちら
MAXHUB機能紹介動画もごさいます



あらゆるコミュニケーションを進化させる
ALL IN ONE MEETING - BOARD
MAXHUB
 オンライン会議 ▶ 講義 ▶ シンポジウム
 ワイヤレス画面共有 & プレゼンテーション
 ブレインストーミング / アーカイブコンテンツ制作



ホワイトボード

なめらかな書き心地と直感的な操作性

専用タッチペン、または指で紙に書いているような書き心地
 視差性能に優れた直感的な書き味




さまざまな保存方法

MAXHUB本体への保存以外にもUSB媒体やクラウドストレージ保存
 メール配信、QRコード保存など
 さまざまな保存方法を選択



マルチメディアファイルの挿入 NEW


静止画や写真だけでなく動画、音声データ
 PDFなど、さまざまなファイルをホワイト
 ボードに挿入できる便利な機能



MAXHUB内蔵PCに Microsoft Office
 をインストールして、パワーポイントやWord
 ファイル挿入も可能

ファイルスピード転送 NEW

スマートフォンやタブレットなどにストック
 されている写真やPDFなどのデータを
 ホワイトボードにスピード転送
 遠隔拠点からの転送にも対応



プレゼンテーション


ワイヤレス接続・画面分割 NEW

ワイヤレスドングルで簡単投影
 最大6デバイスを同時に表示
 (接続自体は最大32デバイス)
 表示画面へ書き込みして保存可能



双方向コントロール

投影しているPC画面をMAXHUB
 と双方向から操作可能
 スマートなプレゼンを実現!



高品質な遠隔コミュニケーション

カメラの画質が1200万画素に
 大幅スペックアップ!
 アレイ型マイクにはオートゲイン
 コントロールとノイズキャンセル
 機能を搭載

出力はステレオスピーカーに加えて
 ウーハー機能も装備
 WEB会議に必要なあらゆる機能が
 全て一体化され会議準備時間を
 短縮



操作時の反応速度や書き心地に加え、描画性能やメモ投稿機能など、スムーズな板書スタイルを実現!

各種機能

- NEW ゼロボンディング
- NEW 1200万画素カメラ
- 自動図形判別機能
- NEW メモ投稿機能
- 2色ペン

| 55 | 65 | 75 | 86 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 画面サイズ (mm) 1209.6×680.4 | 画面サイズ (mm) 1428.48×803.52 | 画面サイズ (mm) 1650.24×928.26 | 画面サイズ (mm) 1895.04×1065.96 |
| 本体寸法 (mm) 1263×777×87 | 本体寸法 (mm) 1489×903×87 | 本体サイズ (mm) 1710×1026×86 | 本体寸法 (mm) 1957×1166×86 |

| | 55型 (MH-C55FA) | 65型 (MH-C65FA) | 75型 (MH-C75FA) | 86型 (MH-C86FA) | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| ディスプレイ | パネル 液晶 DLED 16:9/解像度 (4K) 3,840×2,160 | | | | |
| | 画面サイズ | 1209.6×680.4 mm | 1428.48×803.52 mm | 1650.24×928.26 mm | 1895.04×1065.96 mm |
| | 輝度 | 350cd/m ² | | | |
| | 表示色 | 1,078 (10bit) | | | |
| | コントラスト | 4500 : 1 | 4000 : 1 | | |
| | 視野角 | 左右178度 / 上下178度 | | | |
| タッチパネル | タッチパネル 強化ガラス / 20点マルチタッチ / 赤外線遮断検出方式 | | | | |
| | 映り込み軽減 ガラス表面 AG処理 | | | | |
| | 入力デバイス 専用タッチペン / 指 | | | | |
| | 対応OS Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsXP / Android / Linux / Mac OS X / Chrome | | | | |
| 入出力端子 | HDMI入力 1 | | | | |
| | USB Type-A (USB 2.0) 1 | | | | |
| | USB Type-A (USB 3.0) 2 | | | | |
| | USB Type-C (USB 3.1) 2 | | | | |
| | RS-232C 1 | | | | |
| | タッチ信号入力 USB Type-B×1 | | | | |
| 音声出力 ステレオミニ×1 | | | | | |
| カメラ | カメラ機能 1200万画素カメラ | | | | |
| マイク | マイク個数 / 機能 アレイマイク×6 (集音距離 最大8M) | | | | |
| スピーカー | スピーカー個数 / 性能 10W×2 (8Ω) / 20W×1 (ウーハー4Ω) | | | | |
| ネットワーク | Wi-Fi仕様 (動作周波数) 802.11 a/b/g/n/ac対応 (2.4GHz, 5GHz対応) | | | | |
| | MIMO 対応 | | | | |
| | Bluetooth仕様 (動作周波数) Version 4.2 (2.4GHz) | | | | |
| | ホットスポット 同時接続台数: 32台以下 | | | | |
| 本体情報 (寸法・重量・電源) | 使用電源 AC 100~240V、50/60Hz | | | | |
| | 最大消費電力 | 300 W | 350 W | 450 W | 500 W |
| | 本体重量 | 28.15 kg | 38.4 kg | 51.2 kg | 65.55 kg |
| | 梱包重量 | 37.4 kg | 50.2 kg | 68.9 kg | 87.6 kg |
| | 本体サイズ (W×H×D) | 1263×777× 87 mm | 1489× 903× 87 mm | 1710×1026× 86 mm | 1957×1166× 86 mm |
| | 梱包サイズ (W×H×D) | 1428×878×220 mm | 1612×1025×220 mm | 1860×1140×280 mm | 2146×1326×280 mm |
| | VESA および取付穴ピッチ | W. 400×H. 200 mm | W. 600×H. 400 mm | W. 800×H. 400 mm | W. 800×H. 600 mm |
| | 使用環境 | 温度0~40℃ / 湿度10~90%RH (結露なきこと) | | | |
| | PCモジュール | CPU世代 Intel®Core™ 8th Generation | | | |
| | | 基本仕様 i5-8500 (3.0GHz), DDR4 8GB, M.2 SSD 128GB | | | |
| ※アップグレードした場合の仕様 i7-8700 (3.2GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB | | | | | |
| GPU Intel®UHD Graphics 630 | | | | | |
| Audio Integrated High Definition Audio Stereo | | | | | |
| OS Windows 10 IoT Enterprise LTSC | | | | | |
| インターフェイス | HDMI出力×1 / USB Type-A (3.0) ×3 / LAN×1 / 音声出力 (ステレオミニ) ×1 | | | | |
| 製品内容 | MAXHUB本体、タッチペン (2本)、交換ペン先 (3本) ワイヤレスドングル (1個)、電源コード、取扱説明書 | | | | |

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。※製品の仕様及び内容は予告なく変更する場合がございます。※このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。

コミュニケーションの質を上げるさまざまな新機能を搭載

- NEW ホーム画面アイコンアレンジ
- ドングルで接続
- 専用アプリで接続
- 画面共有 & ホワイトボード併用