



アウトドア & インドア向け・ディスプレイエンクロージャー ディスプレイシールド

The Display Shield®

商業施設・公共スペース・コンコースなどのデジタルサイネージに最適！
防塵/防水仕様、軽量かつ優れた耐衝撃性を持った
ディスプレイエンクロージャー

30-40 インチ用 ※1
DS3040HAG-1

40-50 インチ用 ※1
DS4050HAG-1

50-60 インチ用 ※1
DS5060HAG-2

※ 価格：3機種ともにオープンブライス



**写真上 フロントパネルを取付けた状態
**写真左 フロントパネルを取外した状態



特長

- ディスプレイシールド本体素材に HMWPE（超高分子ポリエチレン）を採用。軽量かつ高い耐衝撃性と長期間の耐久性を実現。※2
- 防塵 / 防水等級 (IP55) に準拠。屋内外での使用が可能。※3
- 透過性・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製フロントパネルの表面に、アンチグレア加工処理を施し、照明や太陽光などの映り込みを軽減。
- 天吊ポール、壁掛引出し金具、自立スタンド等と組み合わせてさまざまな設置シーンに対応。※4※5

商品構成

- 1 ディスプレイシールド本体
：グロメット式通線孔（本体の底面に2ヶ所）
：フィルター付き放熱用通気孔（本体の左右側面に各1ヶ所）
- 2 ポリカーボネート製フロントパネル
：取付け固定用ビス標準付属
- 3 通気用ファンユニット ※6
：ACコード標準付属、お客様にてエンクロージャー本体底面に取付

※1 ディスプレイシールド本体内部に収納できるフラットパネルディスプレイのサイズは一般的なフラットパネルディスプレイのサイズを表しています。フラットパネルディスプレイの機種によっては収納できない場合があります。 ※2 ディスプレイシールド内に収納されるフラットパネルディスプレイ本体の無破損や無故障を保証するものではありません。 ※3 屋外での利用を想定して防水設計されていますが、放熱用通気孔から水が浸入する可能性があり、完全防水仕様ではありません。ディスプレイシールド内に収納されるフラットパネルディスプレイ本体の防塵性能や防水性能を保証するものではありません。 ※4 ポール、壁掛け金具、スタンド等の製品は別売りです。機種によっては組み合わせできない場合があります。詳しくはお問合せ下さい。 ※5 ディスプレイシールドの設置場所や取付箇所については各施設のご担当者、建築内装会社様などとの十分な打合せを行った上で設置を行ってください。 ※6 ディスプレイシールド内部の温度を調節する機能を有するものではありません。

お問い合わせ

<http://www.avc.co.jp/>

AVC 株式会社
映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

■システム販売事業部

<首都圏> 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階 TEL.03-3527-8660 FAX.03-3527-8666
<関西> 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25 TEL.06-6836-7827 FAX.06-6310-6144

■本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階 TEL.03-3527-8571(代) FAX.03-3527-8580
■大阪オフィス 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25 TEL.06-6836-7591(代) FAX.06-6310-6144
■名古屋オフィス 〒456-0068 愛知県名古屋市熱田区神野町2-70 TEL.052-684-5031(代) FAX.052-684-5065

【OVERSEAS】GUANGZHOU / BEIJING / SHANGHAI

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。
※製品の仕様及び内容は予告なく、変更する場合がございます。

Copyright ©2019 Audio Visual Communications Ltd. All Rights Reserved. AI104161903.